

Techn. Datenblatt Polyestergarn trocken weiß und färbig

Wiegen
Füllen
Verschließen
Palettieren
Kartonebefüllung
Heißbleimsysteme
Technischer Bedarf
Zubehör
Service
Wels, Juli 2026

Sacknähgarn

SPEZIFIKATION
Standard-Produktspezifikation
Allgemein – gültig für alle Kunden

DOKUMENT
Referenz SP-00142
Version 7.0
Laborbericht 799-2026-00005894
Gültig bis 06/2029

■ SPEZIFIKATION

Rohmaterial	100% Polyester
Farbe	rohweiß, blau, gelb, grün, rot, schwarz
Konstruktion	4-fädig
Laufänge	5.000 m/kg (ca. 4.500 m/kg)
Festigkeit	~ 7 kg
Aufmachung	~ 200 g
Hülse	5°57, 116
Wicklung	Präzisionswicklung

■ VERPACKUNG

Con/Karton	32
Kartonmaße (cm)	30,5 x 22 x 23

■ ABMESSUNGEN



Zeichnung schematisch, nicht maßstäblich.

Nominal	
A1 Ø cutted	11 mm
A2 Ø bullnose	—
D Ø	33 mm
F Ø	72 mm
G	105 mm
H	118 mm

■ LAGERUNG & HANDHABUNG

Wir empfehlen eine Lagerung des Produktes im trocknen und sauberen Umfeld ohne extreme Temperaturschwankungen und direkten Sonneneinfluss. Ein Verbrauch nach der FIFO-Methode innerhalb ca. 12 Monaten wird empfohlen.

Mit freundlichen Grüßen

Martina Martschin
OBL SYSTEMVERTRIEB GMBH

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.