

Wiegen
 Füllen
 Verschließen
 Palettieren
 Kartonbefüllung
 Heißleimsysteme
 Technischer Bedarf
 Zubehör

PRÜFBERICHT

Polyestergarn rot geölt 300 g

Abnahmeprüfzeugnis nach VDA 3.1 in Anlehnung an EN 10204:2004

Acceptance test certificate according to VDA 3.1 based on EN 10204:2004

Kunde : OBL Systemvertrieb GmbH

Leopold-Spitzer-Strasse 22

A- 4600 Wels

	IST / IS	SOLL / TARGET
Garnnummer dtex/ Nm: Yarn count dtex / Nm:	Nm 20/4	Nm 20/4
Qualität: Quality:	Polyester	Polyester
Farbe: Colour:	341 rot, geölt	341 rot, geölt
Durchmesser: Diameter:	-	-
Drehung Vorzwirn: Turns first twine:	-	-
Drehung Auszwirn: Turns second twine:	246 t/m S	240 t/m S +/- 10%
Laufänge: Running length:	5.022 m/kg	4.850 m/kg +/-200
Gewicht per 100m: Weight per 100m:	-	-
Reißkraft: Breaking strength:	76,8 N	>75 N
Reißdehnung: Elongation at break:	14,9%	14% +/-3
Schmelzpunkt: Melting point:	-	-
Erweichungstemperatur: Softening point:	-	-
Kochschrumpf: Boiling-water shrinkage:	-	-
Heißluftschrumpf: Hot-air free shrinkage:	-	-
Sonstige Daten: Other data::	Material-Nr.:20/4 PES ROT341 300G -F400028	Material-Nr.:20/4 PES ROT341 300G -F400028
	Bestell-Nr. 345072026 – A261472 P2	

Helmbrechts, 10.08.2026

Für Ihren Auftrag gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der aktuellen Fassung. Diese können Sie unter <https://oblsys.at/agb/> einsehen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.